

Toz Pigment Beton Renklendirici

Tanım

EKAN®COLOR W, betonu kütsel olarak renklendirme-
de kullanılan bir demir oksit pigmentidir. Beton kütsesine
ve beton yüzeylere beyaz renk vermek için kullanılır. Toz
formundan dolayı betona üretim aşamasına eklenmelidir.

EKAN®COLOR W betonun mukavemeti üzerinde olum-
suz bir etkiye sahip değildir. Beton priz süresini olumsuz
etkilemediği için **EKAN®COLOR W** her türlü hava koşu-
lunda pompalama aşamasından önce uygulanabilir.

EKAN®COLOR W'nin özel formülü toksik değildir, bu ne-
denle her türlü beton üretimi için uyumludur.

Kullanım Talimatı

Kullanım Alanları

- Her tip çimento ile (alüminliler hariç)
- Prekast beton
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Prefabrike beton bileşenlerde

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 4 kg ile 8 kg arasındadır.

EKAN®COLOR W'nin optimum dozajı, beton yüzeyin-
de talep edilen renk tonu dikkate alınarak yapılacak olan
yerel testlerden sonra belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için
EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®COLOR W suda çözünmez. Üründen yüksek per-
formans almak için doğrudan miksera katılması tavsiye
edilir.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Toz
- Renk : Beyaz
- Yoğunluk : 0,6 g/cm³
- pH : 6,50 - 9,0
- Nem : < %1
- Koku : Kokusuz
- Suda çözünbilir tuzlar : < %0,3

Ambalaj

- Kağıt torba: 25 kg

Önlemler

- **EKAN®COLOR W**'nin raf ömrü, orijinal ambalajında gü-
neş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.
- Uzun süre bekleme halinde **EKAN®COLOR W** ancak
donmamış ya da topaklanmamış halde ise kullanılabilir.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve
güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS)
mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018