

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

TS EN 934-2 Ç 3.1 / Ç 3.2

Tanım

EKAN®FLEX 321 naftalen sülfonat bazlı, yüksek oranda su azaltıcı bir süper akışkanlaştırıcı katkıdır.

EKAN®FLEX 321, özel formülü sayesinde betonun reolojisini iyileştirerek işlenebilirliği ve yerleştirilmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirlik istenen iklim koşullarında ve yüksek erken dayanım istenen şartlarda kullanımı uygundur.

EKAN®FLEX 321 betonun s/ç oranını düşürerek su geçirimsizliğinin iyileşmesine fayda sağlar.

EKAN®FLEX 321'in polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması ve birlikte kullanılmaması önerilir.

Kullanım Talimatı

Kullanım Alanları

- Her tip çimento ile (alüminliler hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Kütle betonu
- Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 1,0 kg ile 2,0 kg arasındadır.

EKAN®FLEX 321'in optimum dozajı, betondan beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır. Ayrıntılı bilgi için EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®FLEX 321 suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun ikinci yarısına katılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Homojen
- Renk : Koyu Kahverengi
- Yoğunluk : 1,170 ± 0,03 kg/Lt
- pH : 8,00 ± 1,5

Uyumluluk

ekən SMART ekən AIR

ekən ADMIX ekən RD

ekən GCT ekən OIL

ekən HZ

Ambalaj

- Dökme
- Plastik Tank: 1000 Litre

Önlemler

• **EKAN®FLEX 321**'in raf ömrü, orijinal ambalajında güneş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.

• Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

• Donma-Çözülme sonrasında malzeme karıştırılarak kullanılmalıdır.

• Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018