

Toz Pigment Beton Renklendirici

Tanım

EKAN®COLOR R, betonu kütsel olarak renklendirme-
de kullanılan bir demir oksit pigmentidir. Beton kütsesine
ve beton yüzeylere kırmızı renk vermek için kullanılır. Toz
formundan dolayı betona üretim aşamasına eklenmelidir.

EKAN®COLOR R betonun mukavemeti üzerinde olumsuz
bir etkiye sahip değildir. Beton priz süresini olumsuz etki-
lemediği için **EKAN®COLOR R** her türlü hava koşulunda
pompalama aşamasından önce uygulanabilir.

EKAN®COLOR R'nin özel formülü toksik değildir, bu ne-
denle her türlü beton üretimi için uyumludur.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Toz
- Renk : Kırmızı
- Yoğunluk : 0,7 - 1,1 g/cm³
- pH : 3 - 7
- Nem : < %1
- Partikül boyutu : 0, 17µm
- Suda çözünbilir tuzlar : < %0,3

Ambalaj

- Kağıt torba: 25 kg

Kullanım Talimatı

Kullanım Alanları

- Her tip çimento ile (alüminliler hariç)
- Prekast beton
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Prefabrike beton bileşenlerde

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 3 kg ile 6 kg arasındadır.

EKAN®COLOR R'nin optimum dozajı, beton yüzeyinde
talep edilen renk tonu dikkate alınarak yapılacak olan
yerel testlerden sonra belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için
EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®COLOR R suda çözünmez. Üründen yüksek per-
formans almak için doğrudan miksera katılması tavsiye
edilir.

Önlemler

- **EKAN®COLOR R**'nin raf ömrü, orijinal ambalajında gü-
neş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.
- Uzun süre bekleme halinde **EKAN®COLOR R** ancak
donmamış ya da topaklanmamış halde ise kullanılabilir.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve
güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS)
mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.



TS/34/C/20/882



EN 934-2, EN 934-5,
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,
45001 : 2018