

## Disarmante per casseforme

### Caratteristiche

**EKAN®OIL 100** è un olio disarmante sintetico non tossico a base minerale che facilita la rimozione del calcestruzzo dallo stampo, aiuta a liberare l'aria intrappolata sulla superficie del calcestruzzo e permette di ottenere una superficie liscia. **EKAN®OIL 100** è stato prodotto con materie prime innovative di nuova generazione.

Prima di applicare **EKAN®OIL 100**, la superficie della cassaforma deve essere pulita adeguatamente e l'area di applicazione deve essere asciutta. Occorre quindi eliminare dalla superficie ogni particella di legno o di acciaio, di residui o di polvere.

### Istruzioni per l'uso

#### Aree di utilizzo

- Casseforme in legno, legno multistrato, plastica, acciaio, ecc.
- Calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, calcestruzzo decorativo e calcestruzzo eco-compatibile
- Calcestruzzo bianco e colorato
- Superfici orizzontali e verticali

#### Consumo

Generalmente, 1 L di **EKAN®OIL 100** è sufficiente per il trattamento di 5-8 m<sup>2</sup> di superficie della cassaforma mediante pannelatura. L'applicazione di una eccessiva di prodotto potrebbe causare aloni sulla superficie del calcestruzzo.

#### Applicazione

**EKAN®OIL 100**, per ottenere una resa ottimale, deve essere applicato sulla cassaforma in un unico strato sottile. **EKAN®OIL 100** si può sia spruzzarlo in modo omogeneo che distribuirlo applicarlo con un pennello liscio o un rullo.

**EKAN®OIL 100** non deve essere applicato in misura eccessiva e deve essere distribuito omogeneamente sulla superficie. Occorre evitare di lasciare una quantità eccessiva di prodotto sulla superficie.

Si consiglia di effettuare un test preliminare per determinare la quantità ottimale per le applicazioni a spruzzo.

### Dati tecnici

- Aspetto : Omogeneo
- Colore : Chiaro
- Densità : 0,82 ± 0,03 kg/lt
- Viscosità @40°C : 4.30 mm<sup>2</sup>/s
- Punto d'infiammabilità : 124°C

### Conservazione

**EKAN®OIL 100** va conservato nella sua confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C. e deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Confezionamento

- Latta in plastica: 25 L
- Barile: 215 L
- IBC: 1000 L

### Vantaggi

- Prodotto pronto all'uso, non richiede alcuna diluizione.
- Ecologico, non contiene oli minerali
- Adatto anche alla maturazione a vapore
- Allunga la vita utile delle casseforme in acciaio proteggendole dalla ruggine.
- Significativamente al budget per le casseforme
- La cassaforma sono riutilizzabili dopo una piccola pulizia grazie all'effetto di **EKAN®OIL 100**.
- L'alta viscosità del prodotto non provoca intasamenti nell'apparecchiatura di spruzzatura.

### Precauzioni

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Nella scheda tecnica di sicurezza del materiale sono indicati dettagliatamente le precauzioni per la salute e la sicurezza.



EN 934-2, EN 934-5,  
EN1504-3



9001: 2015, 14001: 2015,  
45001 : 2018